




Tabela de Comparação de Decoders

Decoders	Protime Elite Pro Decoder	Protime Elite Decoder	Protime Decoder	Autonomous Decoder	Distant Decoder	Mala Carregador	Transponder Tester
Características							
Resolução	0,0001 s	0,001 s	0,001 s	0,001 s	0,001 s	Mala de Alumínio	
Precisão	0,2 ppm ($\pm 0,00072$ s/h)	0,5 ppm ($\pm 0,0018$ s/h)	0,5 ppm ($\pm 0,0018$ s/h)	0,5 ppm ($\pm 0,0018$ s/h)	0,5 ppm ($\pm 0,0018$ s/h)	Capacidade: 40 Transponders	
Transponders Compatíveis	Todos	Todos	Todos excepto Elite Pro	Todos	Todos	Todos excepto RK e RCS	Todos
Loops	2	2	1	2	1	Transponders Compatíveis:	Indicação de:
Largura da Pista	Loop Passivo: max. 25m Loop Activo: max. 10m	Loop Passivo: max. 25m Loop Activo: max. 10m	Loop Passivo: max. 25m Loop Activo: max. 10m	Loop Passivo: max. 25m Loop Activo: max. 10m	Loop Passivo: max. 25m Loop Activo: max. 10m	Elite Pro Batt Elite Batt LS Batt	Nº Transponder Carga Bateria
Distância Loop-Decoder	max. 100 cabo coaxial	max. 100 cabo coaxial	max. 100 cabo coaxial	max. 100 cabo coaxial	max. 100 cabo coaxial	Tempo Carga: 3 horas	
Sincronização GPS	SIM	SIM	NÃO	SIM	Opção		
Cartão SD	SIM	SIM	NÃO (memória interna para 2000 tempos)	SIM	NÃO		
Input Célula	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO		
Input Manual	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO		
Audio Output	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO		
Output Auxiliar	Loops Intermédios Semáforos Aviso Sonoro	Loops Intermédios Semáforos Aviso Sonoro	Semáforos Aviso Sonoro	Loops Intermédios Semáforos Aviso Sonoro	Power 12VDC RS485 ou RS232		
RS232	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM		
Ethernet TCP/IP	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO		
Loops Intermédios	1 a 32	1 a 32	NÃO	1 a 32	-		
Alimentação	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	5,8 VDC / 110-230 V	9 V battery
Autonomia	2 horas	2 horas	-	2 horas	-		
Opções	-	-	1 Loop adicional	Display de Partida Luzes Vermelha/Verde Modem	Sincronização GPS 1 Loop adicional Modem		
Intervalo temperaturas funcionamento	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C	> 0°C	-20°C a +70°C
Dimensões	160x100x52 mm	160x100x52 mm	160x100x52 mm	160x100x52 mm	160x100x52 mm	450x340x105 mm	106x160x32 mm
Peso	-	-	-	-	-	2,5 Kg	-
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Preço	7.580,00 €	3.950,00 €	2.050,00 €	-	-	490,00 €	550,00 €