


Tabela de Comparação de Transponders

Transponders	Protime Elite Pro Batt	Protime Elite Pro Wire	Protime Elite Batt	Protime Elite Wire	Protime LS Batt	Protime LS Wire	Protime RK	Protime RCS
Características								
Identificação Piloto	SIM	SIM	SIM (Opção)	NÃO (opção)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Tipo Aplicação	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	veículos não motorizados
Tipo Transponder	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Activo (Loop passivo)	Passivo (Loop Activo)	Passivo (Loop Activo)
Tipo Bateria	Lithium-Ion	Externa (do veículo)	Lithium-Ion	Externa (do veículo)	Lithium-Ion	Externa (do veículo)	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Autonomia	8 dias	-	10 dias	-	12 dias	-	5 anos	4 anos
Tempo carga	3 horas (sem efeito memória)	-	3 horas (sem efeito memória)	-	3 horas (sem efeito memória)	-	(na Chronolec)	(na Chronolec)
Modo Espera	Automático (quando no carregador)	-	Automático (quando no carregador)	-	Automático (quando no carregador)	-	-	-
Indicação LED	Nível de carga e autonomia	Alimentação	Nível de carga e autonomia	Alimentação	Nível de carga e autonomia	Alimentação	-	-
Velocidade máxima	500 Km/h	500 Km/h	360 Km/h	360 Km/h	200 Km/h	200 Km/h	120 Km/h	120 Km/h
Altura máxima	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	1,80 m	2,20 m
Tipo	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética	Indução magnética
Intervalo temperaturas funcionamento	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C	-20 °C a +70 °C
Dimensões	65x44x22 mm	68x27x23 mm	65x44x22 mm	68x27x23 mm	65x44x22 mm	68x27x23 mm	65x44x22 mm	44x32x11 mm
Peso	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g	80 g	18 g
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

Preço	400,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	155,00 €	155,00 €	125,00 €	65,00 €
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------